DIN SPEC 91522

Fehlerdichte objektiv messen.

Ein einheitlicher Maßstab für Folien aus recycelten Kunststoffen – mitentwickelt von R.A.M.



01

Initiator und Mitverfasser

R.A.M. hat die DIN SPEC 91522 von Anfang an mitgestaltet.

02

Objektiv und vergleichbar

Optische Messung statt Beurteilung nach Augenmaß.

03

In der Praxis

Wie unsere Systeme das Verfahren umsetzen, zeigen wir Ihnen gern.

Worum es geht

Die Ausgangslage

Für die Qualität von Folien aus Rezyklat gab es bisher keinen einheitlichen Maßstab.

Das Verfahren

Ein optisches Prüfverfahren bestimmt die Fehlerdichte objektiv und reproduzierbar.

Der Nutzen

Lieferanten und Abnehmer von Rezyklat sprechen über dieselben, vergleichbaren Werte.

Unsere Rolle

Initiator und Mitverfasser – vertreten durch Christopher Voigtmann und Helmut Flohr.

GEMEINSAM ENTWICKELT IM DIN-SPEC-KONSORTIUM

R.A.M. GmbH · Institut für Polymer- und Produktionstechnologien · RKW SE · Lowapol · HydroDyn Recycling · Krauss Consulting & Recycling · Bischof+Klein · Renolit

DIE DIN SPEC AUF EINEN BLICK

TITEL	AUSGABE	UMFANG
Prüfverfahren zur Bestimmung der Fehlerdichte von Folien aus recycelten Kunststoffen	November 2025	36 Seiten · Deutsch / Englisch

ICS	VERFAHREN	BEZUG
83.140.10	PAS · gefördert über DIN-Connect	DIN Media

Fragen zur DIN SPEC 91522?

+49 (0) 6145 9356-0 · info@ramgmbh.com
R.A.M. Realtime Application Measurement GmbH
Böttgerstr. 6b · 65439 Flörsheim am Main

Mehr zur DIN SPEC