DIN SPEC 91522

Obiektywny pomiar gęstości wad.

Jednolity standard dla folii z tworzyw z recyklingu – współtworzony przez R.A.M.



01

Inicjator i współautor

R.A.M. od początku współtworzy DIN SPEC 91522.

02

Obiektywnie i porównywalnie

Pomiar optyczny zamiast oceny na oko.

03

W praktyce

Chętnie pokażemy, jak nasze systemy realizują tę metodę.

O co chodzi

Punkt wyjścia

Dotąd nie było jednolitego standardu jakości folii z recyklatu.

Metoda

Optyczna metoda badawcza określa gęstość wad obiektywnie i powtarzalnie.

Korzyść

Dostawcy i odbiorcy recyklatu posługują się tymi samymi, porównywalnymi wartościami.

Nasza rola

Inicjator i współautor – reprezentowany przez Christophera Voigtmanna i Helmuta Flohra.

OPRACOWANA WSPÓLNIE W KONSORCJUM DIN SPEC

R.A.M. GmbH · Institut für Polymer- und Produktionstechnologien · RKW SE · Lowapol · HydroDyn Recycling · Krauss Consulting & Recycling · Bischof+Klein · Renolit

DIN SPEC W SKRÓCIE

TYTUŁ	WYDANIE	OBJĘTOŚĆ
Metoda badania gęstości wad folii z tworzyw z recyklingu	Listopad 2025	36 stron · niemiecki / angielski

ICS	PROCEDURA	DO NABYCIA W
83.140.10	PAS · finansowana w ramach DIN-Connect	DIN Media

Pytania dotyczące DIN SPEC 91522?

+49 6145 9356-0 · info@ramgmbh.com
R.A.M. Realtime Application Measurement GmbH
Böttgerstr. 6b · 65439 Flörsheim am Main · Niemcy

Więcej o DIN SPEC